

# UK

DEINE MULTIFUNKTIONSMASCHINE. DIE UK.



Mit der Schechtl UK bewältigt ihr Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten. Sie biegt bis zu 1,50 mm Stahl und ist in den Arbeitslängen 1 m und 1,25 m erhältlich. Die umfangreiche Serienausstattung und viele Erweiterungsmöglichkeiten machen die UK zu einem echten Multitool.

## VORTEILE

- ✓ Segmente mit dem Original Schechtl **Schnellspannsystem**
- ✓ **Werkzeuglose Verstellung** aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter- Biege- und Oberwange (Standardhöhe aller Segmente 100 mm)
- ✓ **Biegewinkelbegrenzung** für gleichbleibende, wiederkehrende Büge
- ✓ Werkzeuglose Schnelleinstellung des **Oberwangen-Klemmdrucks**
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der **Biegewangenabsenkung**
- ✓ Fußpedal zum **freihändigen Klemmen** des Werkstücks
- ✓ **Praktisch:** Ablageschale für die Segmente
- ✓ **Aufbewahrungsbox** für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststellbremse für den **mobilen Einsatz** in der Werkstatt

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

MODELL	UK		100	125
<b>ARBEITSLÄNGE</b>		mm	1000	1250
<b>LEISTUNG</b>	Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,25
	VA (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	0,80
	Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	2,00
	Zink (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	2,00
<b>MASSE</b>	Länge	mm	1480	1730
	Tiefe	mm	740	740
	Gesamthöhe	mm	1180	1180
<b>GEWICHT</b>		kg	260	290
<b>OBERWANGEN</b>	Öffnungshöhe	mm	96	96

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
- ✓ Oberwangendruckeinstellung
- ✓ Biegewangenabsenkung
- ✓ Biegewinkelanschlag
- ✓ Aufbewahrungsbox
- ✓ Fußpedal
- ✓ Lenkrollen

---

## ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE UK

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Oberwangensegmente in R 2 mm
- ✓ Oberwangensegmente in R 3 mm
- ✓ Oberwangensegmente 140 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 160 mm Höhe
- ✓ Tiefenanschlag 1000 mm
- ✓ Universal-Anschlagtisch UA125
- ✓ Fensterbankeinsatz Standard
- ✓ Fensterbankeinsatz Variabel (6-teilig)

---

[Alle Details zurUK](#)