

UKV

DEINE MULTIFUNKTIONSMASCHINE. DIE UKV.



Mit der Schechtl UKV bewältigt ihr Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten. Die UKV ist im Gegensatz zur UK noch etwas stärker und auch in 1,5 m und 2 m Arbeitslänge erhältlich.

VORTEILE

- ✓ Segmente mit dem Original Schechtl **Schnellspannsystem**
- ✓ **Werkzeuglose Verstellung** aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter- Biege- und Oberwange
- ✓ **Biegewinkelbegrenzung** für gleichbleibende, wiederkehrende Büge
- ✓ Werkzeuglose Schnelleinstellung des **Oberwangen-Klemmdrucks**
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der **Biegewangenabsenkung**
- ✓ Fußpedal zum **freihändigen Klemmen** des Werkstücks
- ✓ **Praktisch:** Ablageschale für die Segmente
- ✓ **Aufbewahrungsbox** für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststellbremse für den **mobilen Einsatz** in der Werkstatt

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL | UKV | | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|------|------|
| ARBEITSLÄNGE | | mm | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| LEISTUNG | Stahl (400N/mm ²) | mm | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,00 |
| | VA (600N/mm ²) | mm | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| | Kupfer (300N/mm ²) | mm | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
| | Aluminium (250N/mm ²) | mm | 3,00 | 2,50 | 2,25 | 1,50 |
| | Zink (150N/mm ²) | mm | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| MASSE | Länge | mm | 1600 | 1790 | 2010 | 2600 |
| | Tiefe | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | Gesamthöhe | mm | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
| GEWICHT | | kg | 400 | 450 | 562 | 625 |
| OBERWANGEN | Öffnungshöhe | mm | 96 | 96 | 96 | 96 |

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
- ✓ Oberwangendruckeinstellung
- ✓ Biegewangenabsenkung
- ✓ Biegewinkelanschlag
- ✓ Aufbewahrungsbox
- ✓ Fußpedal

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE UKV

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Oberwangensegmente in R 2 mm
- ✓ Oberwangensegmente in R 3 mm
- ✓ Oberwangensegmente 140 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 160 mm Höhe
- ✓ Oberwangensegmente 180 mm Höhe
- ✓ Tiefenanschlag Alu-T-Nut 60-500 mm
- ✓ Tiefenanschlag mit Zahnstange 60-500 mm
- ✓ Universal-Anschlagtisch UA125
- ✓ Fensterbankeinsatz Standard
- ✓ Fensterbankeinsatz Variabel (6-teilig)
- ✓ Rollvorrichtung

[Alle Details zurUKV](#)