

# KSV

UNE POUR TOUT. LA KSV.



La Schechtl KSV est la version renforcée de la KS, elle est également disponible dans la longueur de travail 2 540 mm. Le tablier supérieur se compose de profilés laminés, le tablier inférieur et le tablier plieur sont obtenus à partir d'une seule construction en acier. Ses nombreux accessoires et ses diverses possibilités de réglage font de la KSV la machine ultime dans la ferblanterie.

## AVANTAGES

- ✓ **Une robustesse à toute épreuve** – fonctionne pendant des générations
- ✓ Réalise des **profilés particuliers**
- ✓ **Grand confort de travail** – hauteur de travail ménageant le dos
- ✓ Paliers et guidages **sans entretien**
- ✓ **Polyvalence** grâce à de très nombreux accessoires

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	KSV		200	250
<b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b>		mm	2040	2540
<b>PERFORMANCE</b>	Acier (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,00
	Acier inoxydable (600N/r mm)		0,90	0,60
	Cuivre (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,25
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50
	Zinc (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,00	2,50
<b>MASSE</b>	Longueur	mm	2675	3175
	Profondeur	mm	667	667
	Hauteur totale	mm	1302	1302
<b>POIDS</b>		kg	870	1090
<b>OBERWANGEN</b>	Hauteur d'ouverture	mm	80	80

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Pédale

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES KSV

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes
- ✓ Butée de profondeur manuelle 750 mm
- ✓ Cintreuse
- ✓ Service de conseil sur les rails

---

Tous les détails sur laKSV