KSV

UNE POUR TOUT. LA KSV.

La Schechtl KSV est la version renforcée de la KS, elle est également disponible dans la longueur de travail 2 540 mm. Le tablier supérieur se compose de profilés laminés, le tablier inférieur et le tablier plieur sont obtenus à partir d'une seule construction en acier. Ses nombreux accessoires et ses diverses possibilités de réglage font de la KSV la machine ultime dans la ferblanterie.

AVANTAGES

- ✓ **Une robustesse à toute épreuve** – fonctionne pendant des générations
- ✓ Réalise des **profilés particuliers**
- ✓ **Grand confort de travail** – hauteur de travail ménageant le dos
- ✓ Paliers et guidages **sans entretien**
- ✓ **Polyvalence** grâce à de très nombreux accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	KSV		200	250
LONGUEUR DE TRAVAIL		mm	2040	2540
PERFORMANCE	Acier (400N/mm²)	mm	1,50	1,00
	Acier inoxydable (600N/m	mm	0,90	0,60
	Cuivre (300N/mm²)	mm	1,50	1,25
	Aluminium (250N/mm²)	mm	2,00	1,50
	Zinc (150N/mm²)	mm	3,00	2,50
MASSE	Longueur	mm	2675	3175
	Profondeur	mm	667	667
	Hauteur totale	mm	1302	1302
POIDS		kg	870	1090
OBERWANGEN	Hauteur d'ouverture	mm	80	80

ÉQUIPEMENT DE SéRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- ✓ Rail d'insertion 10 mm
- ✓ Rail d'insertion 24 mm
- ✓ Pédale

EXTENSIONS - OPTIMISE TES KSV

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes
- ✓ Butée de profondeur manuelle 750 mm
- ✓ Cintreuse
- ✓ Service de conseil sur les rails

Tous les détails sur laKSV