

# MSB

POUR LA COUPE OPTIMALE. La MSB.



Schechtl MSB est la version renforcée de SMT. Contrairement à SMT, elle est construite de manière encore plus massive et permet ainsi une puissance de coupe accrue. La dépose des éléments découpés peut être parfaitement adaptée au flux de matériaux dans l'atelier – tu choisis, départ usine, la version de table basculante, avec dépose vers l'avant ou vers l'arrière

## AVANTAGES

- ✓ Qualité de coupe **précise** même – avec des tôles très épaisses
- ✓ Lame de cisaille **de qualité, longue durée de vie**
- ✓ **Adaptation optimale** à vos gammes de fabrication
- ✓ **Grande flexibilité** dans le processus de fabrication grâce aux nombreuses variantes d'équipement
- ✓ **Le serre-flan automatique avec pièce antiglisse en caoutchouc dur** maintient la tôle en position

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

MODÈLE	MSB		150	200	250	310	100
<b>LONGUEUR DE TRAVAIL</b>		mm	1540	2040	2540	3140	1040
<b>PERFORMANCE</b>	Acier (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,50	3,00	2,50	2,00	4,00
	Acier inoxydable (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	2,00	1,50	1,25	2,50
	Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	5,50	4,50	4,00	3,00	6,00
<b>MASSE</b>	Longueur	mm	1892	2392	2892	3492	1392
	Profondeur	mm	1965	1965	1965	1965	1965
	Hauteur totale	mm	1450	1450	1450	1450	1450
<b>POIDS</b>		kg	1290	1460	1640	1960	1100

# COMMANDES

Le siteMSBist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ NC
- ✓ NCH
- ✓ BVH
- ✓ BV

---

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Lame de cisaille en acier
- ✓ Tôles d'appui avec graduation 10 mm
- ✓ Cage de sécurité sur trois côtés
- ✓ Commutateur au pied
- ✓ Indication de position analogique
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur manuelle 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière
- ✓ Commande programmable avec affichage numérique
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'avant
- ✓ Butée de profondeur motorisée 0-750 mm + table basculante, dépose vers l'arrière

---

## EXTENSIONS - OPTIMISE TES MSB

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Lames de ciseaux pour acier inoxydable
- ✓ Indication de position électronique
- ✓ Chariot d'empilement de tôle (capacité de charge 300 kg)
- ✓ Chariot d'empilement de tôle (capacité de charge 1 000 kg)
- ✓ Éclairage de la fente de coupe par LED
- ✓ Compteur de courses de contact
- ✓ Serre-flan pneumatique
- ✓ Butée d'angle de coupe
- ✓ Barrière lumineuse comme dispositif de protection

---

Tous les détails sur laMSB