

TBS

MANOEUVRABLE ET MOBILE. LA TBS.



La TBS est la plus petite des plieuses manuelles à segments de la gamme Schechtl, mais elle est digne des grandes en ce qui concerne sa flexibilité sur le chantier. Grâce à ses petites dimensions, tu peux déplacer la TBS sans effort sur le chantier – entre les étages, sur l'échafaudage et dans les pièces étroites. De plus, la TBS peut être montée sur un établi ou dans un véhicule de chantier.

AVANTAGES

- ✓ Plier des **boîtes, des cassettes & Co.** sur le chantier
- ✓ **Une solution rationnelle et productive** – tous les segments sont ajustés sans outil
- ✓ **Sans effort** : 1 seule personne peut transporter sans aucun problème la TBS
- ✓ **Flexible** : Fixation facile sur tous les établis ou dans un transporteur
- ✓ **Conservation en toute sécurité** des segments dans une valise séparée

DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE | TBS | | 100 | 125 |
|----------------------------|-----------------------------------|----|------|------|
| LONGUEUR DE TRAVAIL | | mm | 1000 | 1250 |
| PERFORMANCE | Acier (400N/mm ²) | mm | 0,63 | 0,63 |
| | Acier inoxydable (600N/r mm) | | 0,50 | 0,50 |
| | Cuivre (300N/mm ²) | mm | 0,80 | 0,80 |
| | Aluminium (250N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | Zinc (150N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| MASSE | Longueur | mm | 1235 | 1369 |
| | Profondeur | mm | 698 | 698 |
| | Hauteur totale | mm | 1133 | 1156 |
| POIDS | | kg | 84 | 114 |
| OBERWANGEN | Hauteur d'ouverture | mm | 45 | 45 |

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- ✓ Segments avec dispositif de serrage rapide
- ✓ Segments avec système de serrage rapide
- ✓ Valise à segments

EXTENSIONS - OPTIMISE TES TBS

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- ✓ Cisaille à molettes
- ✓ Châssis en X
- ✓ Pied

Tous les détails sur laTBS