# MAX

RAPIDE ET POLYVALENTE. LA MAX.




**Le modèle Schechtl MAX est idéal pour des travaux importants sur les toits et les façades. Grâce à différentes variantes de commande et possibilités de butée arrière, ainsi qu'à un large choix de rails, le modèle MAX peut être parfaitement adapté aux besoins.**

## AVANTAGES

- ✓ Polyvalence grâce à de très nombreux accessoires
- ✓ Maintenance minimale
- ✓ Gain de temps grâce à la commande à 1 opérateur
- ✓ Performance et rapidité – solution idéale pour des sollicitations élevées

## DONNÉES TECHNIQUES

Sous réserve de modifications

| MODÈLE | MAX | | 400 | 310 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONGUEUR DE TRAVAIL | | mm | 4040 | 3100 | 2540 |
| PERFORMANCE | Acier (400N/mm²) | mm | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| | Acier inoxydable (600N/m | mm | 0,60 | 1,00 | 1,25 |
| | Cuivre (300N/mm²) | mm | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| | Aluminium (250N/mm²) | mm | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| | Zinc (150N/mm²) | mm | 2,00 | 3,00 | 3,50 |
| MASSE | Longueur | mm | 5147 | 4207 | 3647 |
| | Profondeur | mm | 1842 | 1842 | 1842 |
| | Hauteur totale | mm | 1745 | 1745 | 1745 |
| POIDS | | kg | 3600 | 3100 | 2800 |
| OBERWANGEN | Hauteur d'ouverture | mm | 140 | 140 | 140 |

# COMMANDES

Le siteMAXist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ST
- ECT
- CNC S-Touch

# ÉQUIPEMENT DE SéRIE

Selon le modèle (longueur de travail/commande), l'équipement de série suivant est possible :

- Rail à arête vive 20° R 1 mm coudé
- Rail d'insertion 10 mm
- Rail d'insertion 24 mm
- Butée de profondeur motorisée 6-750 mm
- Butée de profondeur motorisée 6-1000 mm
- Commutateur au pied
- Deux commutateurs au pied

# EXTENSIONS - OPTIMISE TES MAX

Selon le modèle (longueur de travail/commande), les extensions suivantes sont possibles :

- Cisaille à molettes RSL
- Butée de profondeur manuelle 750 mm
- Doigt de butée conique
- Logiciel PC-Offline
- Service de conseil sur les rails
- Service de conseil sur la butée de profondeur

**Tous les détails sur laMAX**

Schechtl Maschinenbau GmbH
Viehhauser Str. 4
D-83533 Edling

(Zentrale) +49 8071 / 5995-0
(Ventes) +49 8071 / 5995-111