

HBM

LA ROBUSTA RISERVA DI ENERGIA. LA HBM.



Siete alla ricerca di un banco di smussatura manuale che pieghi lamiere lunghe 3 metri? Allora Schechtl HBM è proprio quello giusto! HBM ha una capacità di piegatura dell'acciaio di 1,00 mm ed è costruito in modo così robusto da essere praticamente indistruttibile. La combinazione di precisione, potenza e ampie possibilità di accessori rende HBM uno strumento potente per la vostra officina.

VANTAGGI

- ✓ **Grande flessibilità** con una lunghezza di lavoro di 3 m
- ✓ Realizza **profili insoliti**
- ✓ **Struttura solida** – praticamente indistruttibile
- ✓ **Comando da unico operatore** senza alcuno sforzo
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | HBM | | 250 | 310 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 2540 | 3100 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 0,80 | 0,80 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 1,25 | 1,25 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 1,50 | 1,50 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 2,50 | 2,50 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 3569 | 3998 |
| | Profondità | mm | 750 | 750 |
| | Altezza totale | mm | 1300 | 1300 |
| PESO | | kg | 1290 | 1480 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 130 | 130 |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Griglia di supporto
- ✓ Pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HBM

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Battuta di profondità manuale da 750 mm
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Consulenza sulle lame

Tutti i dettagli sul :HBM