

TBX

MANOVRABILE E MOBILE. La TBX.



Con una lunghezza di lavoro di 1000 mm, la TBX di Schechtl è la più piccola tra le piegatrici orientabili manuali. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è ideale per i cantieri diurni e per i lavori sul tetto e sulle impalcature. La TBX può essere montata su un banco di lavoro o in un furgone da cantiere. Con il telaio a X opzionale, la TBX è rapidamente ripiegabile e si può comodamente portarsela dietro come un carrello.

VANTAGGI

- ✓ **Pratica:** Particolarmente piccola e maneggevole
- ✓ **Flessibile:** Facile da montare su qualsiasi banco di lavoro o in un furgone
- ✓ **Mobile:** La macchina si ripiega con il telaio a X e si può comodamente portarsela dietro
- ✓ Cuscinetti a trascinamento **essenti da usura** e manutenzione
- ✓ **Affidabile:** Sempre il corretto precarico in base al tipo e allo spessore del materiale grazie alla traversa di piegatura bombabile

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|
| MODELLO | TBX | | 100 |
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 1000 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 0,80 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 0,50 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 1,00 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 1,00 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 1,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 1240 |
| | Profondità | mm | 692 |
| | Altezza totale | mm | 1150 |
| PESO | | kg | 38 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 45 |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama della traversa superiore 45° R 1 mm
-

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO TBX

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli
 - ✓ Telaio a X
 - ✓ Cordone rompigrinza
-

Tutti i dettagli sul :TBX