

KS

UNO PER TUTTI. LA KS.



La Schechtl KS è il classico più popolare tra le piegatrici orientabili manuali nel settore della lattoneria. La traversa superiore è costituita da profilati laminati, la traversa inferiore e di piegatura da una struttura in acciaio. Le sue versatili possibilità di regolazione e l'ampia gamma di accessori hanno reso la KS la piegatrice orientabile ad eccentrico di maggior successo al mondo, con oltre 28.000 macchine vendute.

VANTAGGI

- ✓ **Robustezza indistruttibile** – che dura per generazioni
- ✓ Realizza **profili insoliti**
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena
- ✓ Cuscinetti e guide **esenti da manutenzione**
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | KS | | 100 | 150 | 200 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 1040 | 1540 | 2040 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 1,20 | 0,90 | 0,60 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,25 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 1675 | 2175 | 2675 |
| | Profondità | mm | 667 | 667 | 667 |
| | Altezza totale | mm | 1302 | 1302 | 1302 |
| PESO | | kg | 510 | 610 | 710 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 80 | 80 | 80 |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO KS

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli
- ✓ Battuta di profondità manuale da 750 mm
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Consulenza sulle lame

Tutti i dettagli sul :KS