# MAX-F

PIÙ LIBERTÀ. PIÙ SUCCESSO. CON LA MAX-F.




**La MAX-F di Schechtl è ideale per ordini estesi su tetti e facciate. Un punto di forza particolare è il design standard della traversa di piegatura con geometria F, che sposta lo spazio libero di 14 mm dietro il centro di rotazione. La geometria F presenta numerosi vantaggi: ad esempio, è possibile piegare senza problemi profili stretti a cappello oppure a omega e realizzare profili difficili o impossibili da produrre con altre macchine. Inoltre, la geometria F riduce il rischio di collisione sulla traversa di piegatura.**

## VANTAGGI

- ✓ **Libertà di piegatura extra** grazie allo speciale design della traversa di piegatura (geometria F)
- ✓ **Spazio libero di 14 mm** dietro il centro di rotazione
- ✓ Maggiore sicurezza grazie all'**ampio spazio di inserimento**
- ✓ **Minimo sforzo di manutenzione**
- ✓ Risparmio di tempo grazie al **comando da unico operatore**
- ✓ **Versatile** grazie ai numerosi accessori

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | MAX-F | | 250 | 310 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 2540 | 3100 | 4040 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm²) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| | Acciaio inox (600N/mm²) | mm | 1,25 | 1,00 | 0,60 |
| | Rame (300N/mm²) | mm | 2,50 | 2,00 | 1,00 |
| | Alluminio (250N/mm²) | mm | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| | Zinco (150N/mm²) | mm | 3,50 | 3,00 | 2,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 3647 | 4207 | 5147 |
| | Profonditá | mm | 1842 | 1842 | 1842 |
| | Altezza totale | mm | 1745 | 1745 | 1745 |
| PESO | | kg | 2800 | 3100 | 3600 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 140 | 140 | 140 |

# CONTROLLI

LaMAX-Fè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ ECT
- ✓ CNC S-Touch

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 6-750 mm
- ✓ Arresto profondità del motore, circa 8-1000 mm
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ due interruttori a pedale

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MAX-F

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli RSL
- ✓ Dita di arresto del cono
- ✓ Software PC-Offline
- ✓ Consulenza sulle lame
- ✓ Consulenza sugli arresti  profondità

**Tutti i dettagli sul :MAX-F**

Schechtl Maschinenbau GmbH
Viehhauser Str. 4
D-83533 Edling

(Zentrale) +49 8071 / 5995-0
(Distribuzione)  +49 8071 / 5995-111